










MGF HYBRID 1S CB

Cod. AS-075-EX

Pompe aspirante semi-humide 0,75 Hp, débit maximum 1.100 l/min, dépression 120 mbar. La grande fiabilité du système de séparation centrifuge garantit un fonctionnement correct de la pompe aspirante pendant plusieurs années. Les roues de la pompe sont en aluminium et garantissent une fiabilité maximale dans le temps. Le modèle HYBRID 1S est également disponible avec séparateur d'amalgame (code AS-075-EX-AS).

 Utilisation simultanée maximale: 1

 Nombre d'unités: 2

|  |  |  |  |  | |  |  |
|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| Capacité en air | Moteur | Tension Hz | Niveau sonore | Cycle de marche | Prevalenza max | Taille | Poids net |
| m³/min 0.0011 | l/min 1.1 | kW 0.55 | 230V 50Hz | db(A) 63 | 100 % | mbar 120/140 | mm 530x320x350 |
| | | | | | | | Kg 15 |

Kit de maintenance

| Kit | Description | Type | Heures |
|-------------|--|----------------|-----------|
| AS-50060240 | Kit d'entretien annuel HYBRID 1, HYBRID 2 Comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Collecteur d'eau - AS-50060214, 1 quantité • Clapet anti-retour, séparateur d'eau - AS-50060220, 1 quantité • 1,2 m de tuyau PVC pour séparation d'eau • Fiche d'information | Ordinaire | 1y |
| AS-50060210 | Kit d'entretien extraordinaire hybride 1,2,5 Le kit d'entretien extraordinaire comprend : une roue de séparateur de liquide, un clapet anti-retour, un raccord de 15 mm (avec joint torique), un clip et une fiche d'information. | Extraordinaire | 4.000h/4y |