



## MGF HYBRID A 1

**Cod. AS-094-EX-AS**








Pompe d'aspiration semi-sec 1.2 Hp, débit maximum 1.100 l/min, hauteur manométrique maximum 180 mbar. Moteur intégré du séparateur de sécrétions et récupérateur d'amalgame conçu pour 2 postes de travail. La grande fiabilité du système de séparation centrifuge garantit le bon fonctionnement de la pompe aspirante pendant plusieurs années. Les roues de la pompe sont en aluminium et garantissent une fiabilité maximale dans le temps.



Utilisation simultanée maximale: 2



Nombre d'unités: 2

|  |  |  |  |  |                |  |  |
|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| Capacité en air   | Moteur  | Tension Hz  | Niveau sonore   | Cycle de marche   | Prevalenza max | Taille  | Poids net   |
| m <sup>3</sup> /min<br>0.0011   | l/min<br>1.1  | kW<br>0.94  | 230V 50Hz   | db(A)<br>57   | 100 %          | mbar<br>180   | mm<br>570x770x400<br>Kg<br>22   |

## Kit de maintenance

| Kit         | Description  | Type           | Heures    |
|-------------|--|----------------|-----------|
| AS-50060240 | <b>Kit d'entretien annuel HYBRID 1, HYBRID 2</b><br><br>Comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collecteur d'eau - AS-50060214, 1 quantité</li> <li>• Clapet anti-retour, séparateur d'eau - AS-50060220, 1 quantité</li> <li>• 1,2 m de tuyau PVC pour séparation d'eau</li> <li>• Fiche d'information</li> </ul> | Ordinaire      | 1y        |
| AS-50060210 | <b>Kit d'entretien extraordinaire hybride 1,2,5</b><br><br>Le kit d'entretien extraordinaire comprend : une roue de séparateur de liquide, un clapet anti-retour, un raccord de 15 mm (avec joint torique), un clip et une fiche d'information.  | Extraordinaire | 4.000h/4y |