



## CS COMPACT X

**Cod. RV-CS360-040-X**

Le compresseur à vis le plus compact et silencieux du marché, 2,7 kW de puissance avec un rendement de 240 l/min à 10 bar en cycle continu. Équipé d'un système de filtration et de séchage intégré, capable de garantir un niveau de pureté de l'air conforme à la norme ISO 8573-1, Classes 1-4-1 (résidu solide 0,01 micron - séchage +3°C - résidu huileux 0,01 mg/m<sup>3</sup>) grâce également à l'utilisation d'huile minérale destinée à être utilisée dans l'industrie alimentaire. Complet avec unité de commande électronique pour la signalisation des alarmes et des intervalles d'entretien. La solution idéale pour les laboratoires et pour tous les utilisateurs qui ont besoin d'un niveau de bruit réduit et de dimensions minimales.

sSécheur	Débit à @ max p		Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Oui	m <sup>3</sup> /min 0.24	l/min 240	kW 2.7	230V 50Hz	l 40	db(A) 59	100 %	bar 10	mm 760x495x1140	Kg 148

## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
KT-N11L0734	<b>CS COMPACT X</b> Le kit de pièces de rechange pour compresseur à vis comprend : filtre à air, filtre à huile, filtre séparateur, remplissage d'huile.	Ordinaire	1y
TA-FL-099-K	<b>CS COMPACT X, XL</b> Le kit comprend : des cartouches filtrantes de 5 µm, des cartouches filtrantes de 0,01 µm, des joints toriques et un clapet anti-retour.	Ordinaire	1y
TA-FL-100-K	<b>CS COMPACT X, XL</b> Le kit comprend : cartouches filtrantes 5 µm (TA-FL-086-C), cartouches filtrantes 0,01 µm (TA-FL-085-C), joints toriques (TA-FL-085-OR), cartouche filtrante séparateur d'eau (TA-FL-074-C) et tampon de clapet anti-retour (CO-PV-001).	Ordinaire	2.000h/2y
KT-N11L0736	<b>CS COMPACT X</b> Le kit comprend : filtre à air, filtre à huile, filtre séparateur, remplissage d'huile, soupape de pression minimale, soupape thermostatique, soupape d'admission.	Ordinaire	4.000h/4y
TA-FL-101-K	<b>CS COMPACT X</b> Le kit comprend : cartouches filtrantes 5 µm (TA-FL-086-C), cartouches filtrantes 0,01 µm (TA-FL-085-C), joints toriques (TA-FL-085-OR), cartouche séparateur d'eau (TA-FL-074-C), sécheur à membrane (TA-ES-101) et tablette anti-retour (CO-PV-001).	Ordinaire	8.000h/6y